

Çift Taraflı Bantların Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar

- Yapıştırılacak yüzeyler için uygun bantın seçildiğinden emin olunmalı gerekirse profesyonel destek alınmalı.
- Yapıştırılacak yüzeylerde yağ, kimyasal madde kalıntısı olmamalı, kuru ve temiz olmalı. Yüzeyler izopropenol alkol ile silinerek temizlenebilir.
- Bantın açık yüzeyine el sürülmemeli ve basınç uygulayarak bantın yüzeye tam temas etmesi sağlanmalı.
- Bantların uygulama sıcaklığı +18 °C ile +24 °C 'dir. Uygulama aşamasında buna dikkat edilmelidir. Aksi takdirde, özellikle kış aylarında soğuk ortamlarda ve metal yüzeylerde yapıştırma gerçekleşmeyebilir.
- Bantların stoklanması ortam sıcaklığının +18 °C ile +24 °C arasında olmasına ve ortamın kuru olmasına dikkat edilmelidir.
- Bantların özelliklerine göre yapışma süreleri farklılık göstermekle birlikte ortalama 6 saatlik yapışma süresinin beklenmesi tavsiye edilmektedir.
- Yukarıdaki hususlar yaptığınız işten yüksek verim ve daha iyi sonuç almanız için belirlenmiş tavsiyelerdir.



Uzmanlık
Güven
Kalite

**QCITY®
Bant**

Double Sided Adhesive Tapes

www.citybant.com

Başakşehir/İSTANBUL
Tel: 0212 432 24 89
Faks: 0212 432 24 88
GSM: 0554 760 09 01
Email: info@citybant.com
Email: yuce@citybant.com

@citybantt
@citybant

www.citybant.com